


# AirFlow™ Spacers

Separadores de capa para protección de superficies de hormigón

Los separadores ColorScape AirFlow separan las capas de adoquines, lo que permite que el aire circule entre las unidades.



## Características y beneficios

- Los separadores de capas protegen las superficies de hormigón contra la abrasión de contacto y el raspado entre las capas de palés
- Reduce la eflorescencia debido al espacio creado entre capas separadas y entre una lámina superior y la capa superior de unidades, lo que permite que el aire circule entre unidades
- Fabricado con una mezcla patentada de ingredientes a base de almidón y otros polímeros. Biodegradable en el suelo con una tasa de biodegradación prevista de 2 años.
- Su forma única y patentada reduce el rodamiento durante la aplicación y mantiene los espaciadores y las capas en su lugar durante el envío.
- Más fácil de aplicar y limpiar que los separadores de maya.
- Dispensador automático para una aplicación precisa, eficiente y segura.
- La mayoría de las aplicaciones requieren menos de 2,5 tazas (600 ml) de espaciadores por palta.
- Los espaciadores de flujo de aire ColorScape son fabricados por Green Dot BioPlastics, líder en la fabricación de bioplásticos. Para obtener más información sobre resinas biodegradables y contenido de base biológica, visite <https://www.greendotbioplastics.com>

## Instrucciones

**Aplicación:** Los parámetros típicos de aplicación son entre aproximadamente 40 a 80 ml (1/6 a 1/3 taza) por volumen por capa. No se recomienda cuando los palés se apilan a más de 6 niveles de altura. Consulte con su Representante de Servicios Técnicos para obtener más información.



## Descripción

Espaciador de capas único y patentado

Composición de base biológica

Protege las superficies de hormigón contra la abrasión basada al contacto y el

## Recomendado para

Adoquines y losas moldeado en seco  
"dry-cast pavers & slabs"

Bloques de hormigón "CMU"

Unidades de muro de contención  
segmentaria "SRW"

Unidades de revestimiento  
"veneer" de piedra

## Información técnica

Color: Marrón Tierra

## Salud y Seguridad

Consulte la hoja de datos de salud y seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para obtener más información.



# AirFlow™ Spacers

Separadores de capa para protección de superficies de hormigón

---

**Método de aplicación (recomendado):** Recomendamos que los separadores se dispersen manualmente o a través de un dispensador automático dedicado exclusivamente a los separadores AirFlow. Aplique los separadores entre cada capa de unidades durante el apilamiento. Si se usa una lámina superior, incluya la capa superior para permitir el flujo de aire entre las unidades y la lámina superior.

## Desecho

Los separadores AirFlow no requieren una disposición especial - se pueden desechar junto con los desechos habituales del lugar de trabajo.

## Embalaje

Gaylord: Disponible en contenedores Gaylord de 49 kg (2000 lb).

## Almacenamiento de producto y vida útil

Almacenamiento: Los separadores ColorScape AirFlow deben ser protegidos contra la humedad durante el almacenamiento.

## Contacto

ACM Chemistries, Inc.

P.O. Box 920430 Norcross, GA 30010

+1 (770) 417-3490

[acmchem.com](http://acmchem.com)

