

BoardShield™

Protege y Mantiene Limpias las Tablas Metalicas y Compuestas

Características y beneficios

- Una alternativa altamente efectiva para mantener las tablas limpias y extender su vida útil.
- El uso regular reduce la acumulación de residuos de concreto y otros materiales, incluyendo el exceso de rociado de los tratamientos de superficie de los adoquines.
- Mezcla de lubricantes especiales diseñada para reducir la adherencia a las superficies de las tablas, facilitando su limpieza y mantenimiento. No manchará el concreto si se utiliza según las indicaciones.
- Penetra y acondiciona las superficies de las tablas metálicas y compuestas con cada aplicación.
- Reduce la adherencia de los adoquines a las tablas lo cual evita dificultades en el momento de remover el del producto. Por ejemplo: los adoquines y unidades de concreto de gran formato, moldeadas en húmedo, pueden ser más fáciles de remover cuando se reduce la adherencia entre la unidad y la tabla.

Directrices para su uso:

Aplique con una unidad de rociado dedicado para las tablas, tanto como en el lado húmedo como en el lado seco..

Aplicar inicialmente en todas las tablas de producción (ambos lados). Continuar aplicando regularmente hasta que las tablas estén acondicionadas, luego aplicar según sea necesario.

Aplicar en toda la superficie de la tabla para obtener mejores resultados.

La dosis de aplicación recomendada es de aproximadamente 20 g/superficie de la tabla. Es posible que se requiera una aplicación mayor durante el uso inicial.

Debe utilizarse junto con un raspador de tablas para ser completamente efectivo.

No utilizar cuando la temperatura ambiente esté por debajo del punto de congelación (32° F o 0° C).

Descripción

BoardShield sirve para reducir la acumulación de residuos y facilitar la limpieza de las tablas metalicas y compuestas utilizadas en la fabricación de productos de concreto.

Recomendado para

Protege y mantener limpias las Tablas Metalicas y Compuestas.

Embalaje

Tambores de 55 gal

Totes de 265 gal

Información Técnica

Color: Blanco

Salud y Seguridad

Consulte la hoja de datos de salud y seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para obtener más información.



BoardShield™

Protege y mantiene limpias las Tablas Metálicas y Compuestas

Almacenamiento y vida útil del producto

Mantenimiento del product: Se recomienda agitación mecánica continua o recirculación de bombeo para mantener la homogeneidad y poder garantizar el rendimiento del producto.

Antes de usar el producto, se debe mezclar o recircular vigorosamente con agitación mecánica hasta que el material esté uniformemente opaco por al menos 30 minutos. Con el paso del tiempo el producto puede separarse cuando no está en uso o no se agita, este se puede reconstituir o restablecer mediante una mezcla o agitación adecuada. Durante el almacenamiento, el producto puede permanecer sin agitación hasta por tres meses.

Su representante de servicios técnicos local le puede asesorar con este proceso. No utilice aire presurizado para **agitar**.

BoardShield tiene baja volatilidad y no es inflamable. Sin embargo, es recomendable almacenarlo por debajo de 140° F (60° C). BoardShield (como la mayoría de los lubricantes) puede ser combustible cuando se expone a chispas o llamas.

Protección contra la luz solar directa: Es importante proteger BoardShield de la luz solar directa. NO lo almacene en áreas expuestas a la luz solar directa.

Protección contra el congelamiento: BoardShield requiere protección contra el congelamiento. No se debe almacenar a temperaturas menos de 32 °F (0 °C). La mezcla no se puede usar después de que se ha congelado.

Vida útil: Un año en el envase original sin abrir.

ACM Chemistries, Inc.
P.O. Box 920430 Norcross, GA 30010 770-417-3490 acmchem.com

