

# BoardShield™

Protège et Garde les Planches et Palettes Propres

## Caractéristiques et avantages

- Moyen très efficace pour garder les planches propres et prolonger leur durée de vie
- Une utilisation régulière réduit l'accumulation de résidus de béton et d'autres matériaux, y compris la surpulvérisation des traitements de surface des pavés
- Mélange de lubrifiants spéciaux conçus pour réduire l'adhérence ux surfaces des planches, faciliter le nettoyage des planches et les garder propres. Ne tache pas le béton lorsqu'il est utilisé selon les recommandations.
- Pénètre et conditionne les surfaces des panneaux métalliques et composites à chaque application.
- Réduit l'adhérence des éléments en béton aux palettes, ce qui peut entraîner des difficultés lors des opérations de dépalettisation. Par exemple : les dalles coulées par voie humide de grand format peuvent être plus faciles à dépalettiser lorsque l'adhérence entre l'élément en béton et la palette est réduite. y moldeadas en húmedo pueden ser más fáciles de despaletizar cuando la adherencia entre la unidad de concreto y la paleta está reducida.

## Consignes d'utilisation

Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur à panneaux dédié sur le côté humide ou le côté sec.

Appliquer initialement sur toutes les planches de production (des deux côtés). Continuer l'application régulière jusqu'à ce que les planches soient conditionnées, puis appliquer au besoin..

Appliquer sur toute la surface du panneau pour de meilleurs résultats.

Taux d'application recommandé d'environ 20 g / surface de panneau. Peut nécessiter une application plus élevée pour la première utilisation.

Doit être utilisé en conjonction avec un grattoir à planche pour être pleinement efficace.

Ne pas utiliser lorsque la température ambiante est inférieure au point de congélation (32 °F ou 0 °C). No utilizar cuando la temperatura ambiente esté por debajo del punto de congelación (32 °F o 0 °C).



## Description

BoardShield aide à réduire l'accumulation de résidus et facilite le nettoyage des panneaux et palettes utilisés dans la fabrication de produits en béton.

## Recommandé pour

Garder les planches propres

## Emballage

Futs de 55 gallons

Conteneur de 265 gallons

## Renseignements techniques

Couleur: Blanc

## Santé et sécurité

Consultez la FDS pour obtenir des renseignements sur la sécurité.



# BoardShield™

Protège et Garde les Planches et Palettes Propres

---

## Entreposage et durée de conservation des produits

**Circulation requise :** Avant qu'un conteneur ne soit utilisé, il doit être mélangé ou recirculé vigoureusement avec agitation mécanique jusqu'à ce que le matériau soit uniformément opaque, pendant au moins 30 minutes de mélange. Le produit peut se séparer avec le temps lorsqu'il n'est pas utilisé ou agité, mais il peut être reconstitué par un mélange adéquat. Pendant le stockage, un conteneur peut rester sans agitation pendant jusqu'à trois mois.

Votre représentant local des services techniques vous assistera dans ce processus.

Ne pas utiliser d'air comprimé pour l'agitation. BoardShield présente une faible volatilité et est non inflammable. Cependant, il est recommandé de le **stocker en dessous de 140 °F (60 °C)**.

BoardShield (comme la plupart des lubrifiants) peut être combustible lorsqu'il est exposé à des étincelles ou à des flammes. Protection contre le gel : BoardShield doit être protégé du gel. Ne pas entreposer à des températures inférieures à 0 °C (32 °F). Le mélange n'est pas utilisable une fois qu'il est gelé.

**Protéger de la lumière directe du soleil :** NE PAS entreposer dans un endroit où le contenant est exposé à la lumière directe du soleil.

**Durée de conservation :** Un an dans le contenant d'origine non ouvert.

## Contact

ACM Chemistries, Inc.

P.O. Box 920430 Norcross, GA 30010

770-417-3490

acmchem.com

